

Alimalu

Graisse multifonctionnelle pour l'industrie alimentaire



Disponibilités

Emballage	Réf.
Carton de 24 cartouches de 400 gr	1780
Carton de 12 cartouches Lub Shuttle de 400gr	17800
Seau de 16 kg	1784
Tonnelet de 50kg	1785
Fût de 180kg	1786

Infos qualité/stockage:

DLU : 36 mois dans son emballage d'origine non ouvert.

Stockage : à température ambiante, à l'abri de la lumière, de l'humidité et des températures excessives.

Propriétés

Graisse lubrifiante faite à partir d'un savon d'aluminium complexe ainsi que de PTFE pour le milieu de l'industrie alimentaire.

La **graisse ALIMALU** est enregistrée sous le numéro 130667 catégorie H1 par le NSF international.



Nonfood Compounds
Program Listed Category code H1
Registration n° 130 667

Applications

- Parfaitement adaptée pour le graissage de : paliers lisses, articulations, roulettes de sertisseuses, roulements chargés de presses à granulés.
- Lubrification de machines à vendanger, à embouteiller (vins, bières, eaux minérales).
- Dans les industries de la viande, du poisson, des fruits et légumes, conserveries, laiteries...

Avantages

- Excellente tenue à l'eau, elle résiste parfaitement au délavage.
- Extrêmement adhérente, évitant toute projection.
- Bonne stabilité thermique et mécanique, garde sa consistance pour minimiser les fuites.
- Très bonnes propriétés extrême pression et anti-usure.
- Très bonne protection contre la corrosion grâce à son adhésivité renforcée.
- Neutralité totale vis-à-vis des joints de toutes natures et des peintures.
- Sans allergènes.

Données techniques

Caractéristiques	Valeur
Grade NLGI	2
Savon	Complexe Aluminium
Viscosité huile de base	130 mm ² /s
Point de goutte	> 250 °C
Plage d'utilisation	-20°C à +150°C
Test 4 billes / soudure	>315 kg
Test 4 billes / usure	0,5 mm
EMCOR	0

Mise en œuvre

- Nettoyer les points de contact.
- Appliquer au pinceau, avec une spatule, une pompe à graisse ou un système de lubrification automatique.

Recommandations

Manipulation : toutes les informations de sécurité sur la manipulation et l'utilisation de ce produit sont fournies dans la Fiche de Données de sécurité qui peut être consultée et/ou obtenue sur notre site internet www.bardahlindustrie.com

Les informations contenues dans cette plaquette sont basées sur l'état actuel de nos connaissances (17/04/2019). SADAPS BARDAHL ne peut garantir toutes applications dans lesquelles sont utilisés ses produits. SADAPS BARDAHL ne peut engager sa responsabilité lors de l'utilisation de ses produits. Il appartient à l'utilisateur de s'assurer que les produits utilisés se prêtent à l'usage auquel ils sont destinés.