

Super TF Food Lub

Lubrifiant sec formulé à base d'huiles synthétiques et de poudre de PTFE



Propriétés

- Lubrifiant sec formulé à base d'huiles 100% synthétiques et de poudre de PTFE.
- Le **SUPER TEF FOOD LUB** est enregistré par NSF International sous le numéro 142907 code de catégorie H1.



Nonfood Compounds
Program Listed Category code H1
Registration n° 142 907

Applications

Lubrification de mécanismes de l'industrie alimentaire soumis à :

- Températures extrêmes (-40 °C à +230 °C).
- Présence de poussières (farine, sucre, ...).
- Lubrification propre.
- Lubrification de mécanismes en nouveaux matériaux, mécanismes plastiques.

Avantages :

- Excellente tenue en température de -40°C à +230°C.
- Caractéristique EP et Anti-usure puissante.
- Facilite le glissement.
- N'agglomère pas les poussières.
- Protection anti oxydation et anti corrosion renforcée.
- Assure une lubrification de longue durée.
- Forme un film sec, incolore, extrêmement fin.
- Sans allergènes.
- Sans MOSH et MOAH.

Données techniques

Caractéristiques	Valeurs
Densité à	0,850
Viscosité à 40 °C	46 mm ² /s
Viscosité à 100 °C	8,5 mm ² /s
Indice de viscosité	130
Test 4 billes / Soudure	250 kg
Test 4 billes / usure	0,4 mm
Point éclair	280 °C
Plage de température	-40 à +230 °C

Mise en œuvre

Vrac : Agiter le bidon avant utilisation, appliquer sur la surface propre et sèche par vaporisation, trempage ou au pinceau.

Aérosol : Agiter quelques secondes avant utilisation, pulvériser sur la surface propre et sèche.

Recommandations

Manipulation : toutes les informations de sécurité sur la manipulation et l'utilisation de ce produit sont fournies dans la Fiche de Données de sécurité qui peut être consultée et/ou obtenue sur notre site internet www.bardahlindustrie.com

Disponibilités

Emballage	Réf.
Carton de 12 aérosols de 400ml	2071
Carton de 4 bidons de 5 L	2070

Infos qualité/stockage:

DLU : 36 mois dans son emballage d'origine non ouvert.

Stockage : à température ambiante, à l'abri de la lumière et de l'humidité.



bardahlindustrie.com

Les informations contenues dans cette plaquette sont basées sur l'état actuel de nos connaissances (23/07/2018). SADAPS BARDAHL ne peut connaître toutes applications dans lesquelles sont utilisés ses produits. SADAPS BARDAHL ne peut engager sa responsabilité lors de l'utilisation de ses produits. Il appartient à l'utilisateur de s'assurer que les produits utilisés se prêtent à l'usage auquel ils sont destinés.

SADAPS BARDAHL - BP 50050 Mouvaux - 59589 Bondues Cedex - France
Tel 33 (0)3 10 38 38 38 - Fax 33 (0)3 51 08 90 51 - industrie@bardahlfrance.com

